Série VMBS - Scies à ruban verticales pour la coupe des métaux. Avec variateur de vitesse et dispositif de soudage de lame intégré. Modèles “E” avec avance électrique de table. Haute qualité.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Extrêmement robustes avec corps en acier mécano-soudé
- Panneau de commande simple et ergonomique
- Avec lampe pour un éclairage précis de la zone de travail
- Table de travail inclinable en fonte massive
- Variateur de vitesses haute qualité
- Dispositif d’évacuation des copeaux
- Affichage de la vitesse et tension de lame
- **Unité complète de soudage de lame (découpe, soudure et ébavurage)**
- Avec butée de coupe parallèle

VMBS 1610, VMBS 1610E, VMBS 2012H et VMBS 2012HE

- 2 plages de vitesse mécanique

VMBS 1408, VMBS 1610E, VMBS 2012HE

- Avec avance électrique de table

Manuelles

VMBS 1408

- Unité soudage de lame
- Table de travail inclinable

VMBS 1610

- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique
- Table de travail inclinable

VMBS 1610E

- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique
- Table de travail inclinable
- Avec avance de table motorisée

Modèle	VMBS 1408	VMBS 1610	VMBS 1610E
Code article	395 1407 ⓘ	395 1610 ⓘ	395 1611 ⓘ
Spécifications techniques			
Col de cygne	356 mm	396 mm	396 mm
Hauteur de coupe max.	205 mm	255 mm	255 mm
Dimensions de table	500 x 500 mm	550 x 600 mm	550 x 600 mm
Hauteur de travail	990 mm	1000 mm	1000 mm
Inclinaison de table gauche/droite	12°/15°	12°/15°	5°/ 5°
Orientation de table avant/arrière	8°/8°	8°/8°	-
Longueur du ruban	2880 mm	3140 mm	3140 mm
Largeur du ruban max.	13 mm	16 mm	16 mm
Vitesse de lame (plage 1) par vario	20 à 80 m/min	20 à 80 m/min	20 à 80 m/min
Vitesse de lame (plage 2) par vario	-	250 à 1000 m/min	250 à 1000 m/min
Capacité de soudure largeur max.	13 mm	16 mm	16 mm
Diamètre des roues d’entraînement	Ø 368 mm	Ø 408 mm	Ø 408 mm
Motorisation 400V / 50Hz	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW
Course déplacement de table	-	-	300 mm
Charge admissible de la table	150 kg	150 kg	150 kg
Dimensions (L x l x h)	850 x 600 x 1740 mm	940 x 675 x 1840 mm	940 x 675 x 1840 mm
Poids net (brut)	275 kg (325 kg)	410 kg (460 kg)	435 kg (505 kg)

OPTi conseil®
Définit vos besoins
- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter

Lames de scie	Code Art.	€ hors TVA
VMBS 1408 (bimetal M 42)		
2880 x 10 x 0.9 mm 10-14 Vario	365 1110 ⓘ	
2880 x 13 x 0.65 mm 6-10 Vario	365 1210 ⓘ	
2880 x 13 x 0.65 mm 8-12 Vario	365 1212 ⓘ	
2880 x 13 x 0.65 mm 10-14 Vario	365 1214 ⓘ	
VMBS 1610 / VMBS 1610 E (bimetal M 42)		
3140 x 13 x 0.65 mm 6-10 Vario	365 1310 ⓘ	
3140 x 13 x 0.65 mm 8-12 Vario	365 1312 ⓘ	
3140 x 13 x 0.65 mm 10-14 Vario	365 1314 ⓘ	

· Butée angulaire pour les coupes d'onglet

· Avance manuelle de la matière

· Dispositif de découpe de cercle (type 2012)



· Loupe grossissante

· Lampe de travail

· Guide-lame ajustable en hauteur par volant (sur VMBS 2012H et VMBS 2012HE)

VMBS 2012H

- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique
- Dispositif de découpe de cercle
- Butée angulaire pour les coupes d'onglet
- Avance manuelle de la matière
- Réglage de hauteur du guide-lame par volant
- Table de travail inclinable

VMBS 2012HE

- Unité soudage de lame
- 2 plages de vitesse mécanique
- Avec avance de table motorisée
- Dispositif de découpe de cercle
- Butée angulaire pour les coupes d'onglet
- Réglage de hauteur du guide-lame par volant
- Table de travail inclinable

· Panneau de commande simple et fonctionnel

· Tous les modèles sont équipés d'une unité complète de soudage de lame

Modèle	VMBS 2012H	VMBS 2012HE
Code article	395 2011 ❶	395 2012 ❶

Spécifications techniques		
Col de cygne	508 mm	508 mm
Hauteur de coupe max.	305 mm	305 mm
Dimensions de table	600 x 700 mm	600 x 700 mm
Hauteur de travail	1016 mm	1016 mm
Inclinaison de table gauche / droite	10°/45°	10°/45°
Longueur du ruban	4030 mm	4030 mm
Largeur du ruban max.	27 mm	27 mm
Vitesse de lame (plage 1) par vario	15 à 125 m/min	15 à 125 m/min
Vitesse de lame (plage 2) par vario	165 à 1500 m/min	165 à 1500 m/min
Capacité de soudure largeur max.	19 mm	19 mm
Diamètre des roues d'entraînement	Ø 515 mm	Ø 515 mm
Motorisation 400V / 50Hz	2.2 kW	2.2 kW
Course déplacement de table	-	300 mm
Charge admissible de la table	350 kg	350 kg
Dimensions	1090 x 810 x 2030 mm	1090 x 810 x 2030 mm
Poids net (brut)	590 kg (680 kg)	625 kg (715 kg)

Lames de scie	Code Art.	€ hors TVA
VMBS 2012/ VMBS 2012E (bi-metal M 42)		
4030 x 13 x 0.65 mm 6-10 Vario	365 1710 ❶	
4030 x 13 x 0.65 mm 8-12 Vario	365 1712 ❶	
4030 x 13 x 0.65 mm 10-14 Vario	365 1714 ❶	
4030 x 20 x 0.9 mm 6-10 Vario	365 1720 ❶	
4030 x 20 x 0.9 mm 8-12 Vario	365 1722 ❶	
4030 x 20 x 0.9 mm 10-14 Vario	365 1724 ❶	
4030 x 27 x 0.9 mm 6-10 Vario	365 1730 ❶	
4030 x 27 x 0.9 mm 8-12 Vario	365 1732 ❶	
4030 x 27 x 0.9 mm 10-14 Vario	365 1734 ❶	