



KE 6-2 - Chanfreineuse-ébavureuse portable. Idéale pour chanfreiner des arêtes intérieures et extérieures.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix


- Parfaite pour chanfreiner les barres ou les tôles avant la soudure
- Faible encombrement permettant l'utilisation sur chantier
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Pour l'usinage de l'acier, l'incol, l'aluminium et autres types de matériaux
- Avance manuelle
- Pour ébavurer, chanfreiner des angles ou des trous à partir d'un diamètre de 30 mm
- Système de coupe à 3 plaquettes
- Vitesse réglable en continu de 3 000 à 6 000 T/min.
- Livrée en coffret, pratique à transporter



Fig.: Coffret KE 6-2
inclus de série



- Pour l'usinage des arrêtes avec état de surface parfait



- Largeur du chanfrein réglable de 0 à 6 mm
- Réglage pratique et précis grâce à l'échelle graduée



- Système de coupe à 3 plaquettes



Modèle	KE 6-2
Code article	399 0007 ①
Spécifications techniques	
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	1100 Watts
Angle de chanfrein	45° (optionnel 30°)
Largeur chanfrein à 45°	0 - 6 mm
Vitesse (en continu)	3 000 à 6 000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	308 x 344 x 273 mm
Poids net (brut)	4.7 kg (12 kg)

- Accessoires de série**
- Coffret de transport
 - Système de coupe à 3 plaquettes 45°
 - Un jeu de 3 plaquettes
 - Outils de service
 - Poignée latérale

Accessoires	Code art.
① Porte-outil 30°	399 0020 ①
② Porte-outil 45°	399 0021 ①
③ Plaquettes de coupe (10 pièces)	399 0022 ①
④ Galet de guidage 45°	399 0023 ①
⑤ Galet de guidage 30°	399 0024 ①